

# STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”

Since 1986

# ATTIVA INVERTER SUPER



400L | 600L | 800L


[www.stagric.com](http://www.stagric.com)

# ATTIVA INVERTER SUPER

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

<b>DEPÓSITO PRINCIPAL</b>	Em polietileno, resistente ao impacto Disponível nas capacidades: 400, 600 e 800 litros Indicador externo do nível do depósito
<b>DEP. LAVA-MÃOS</b>	Em polietileno, independente
<b>DEP. LAVA-CIRCUITOS</b>	Em polietileno, independente
<b>CHASSIS</b>	Em aço reforçado, galvanizado a quente
<b>FILTROS</b>	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão
<b>EQUIPAMENTO DE SÉRIE</b>	Agitador hidráulico inspecionável Válvula de segurança com descarga ecológica Bomba de membranas Caixa multiplicadora COMER
<b>GRUPO VENTILADOR</b>	Aro e Flange do ventilador em chapa de aço, <b>soldada em peça única</b> , galvanizada a quente Jatos duplos em latão c/anti-gota <b>Bicos HCl 40° + pastilha Ø 15</b>

Eixo da bomba ao nível do PTO do trator.



Pontos de apoio reforçados com várias opções de engate.  
(Cat.1 / Cat.2 / Fixo)

GRUPO VENTILADOR							
Versão	Modelo	Ø Diâmetro	Jatos	Caixa Mult.	Velocidade	Rapport	Embraiagem
TR2	760 INV	760 mm	14	COMER D-27A	2+N	1:3,60 - 1:4,50	Sim
	820 INV	820 mm					

	BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO			
	ALTA PRESSÃO			
	PA/S908	PB01100	PA/S124	IDB1100
<b>DÉBITO</b>	90 l/min	110 l/min	130 l/min	110 l/min
<b>PRESSÃO</b>	50 bar	50 bar	50 bar	50 bar

COMANDOS	
ALTA PRESSÃO	
MDUPL0	BR M170
150 l/min	125 l/min
50 bar	30 bar
<b>BY-PASS ANTIGOTA</b>	<b>BY-PASS</b>

## ACESSÓRIOS



COMANDO ELECTROVÁLVULAS



COMANDO ELÉTRICO



COMPUTADOR BRAVO 180S



SONAR STG 2V

# STAGRIC®

[www.stagric.com](http://www.stagric.com)

Zona Industrial da Carvoeira  
2565-148 Carvoeira TVD, Portugal  
T. +351 261 740 250 (Chamada para a rede fixa nacional)  
E. [info@stagric.com](mailto:info@stagric.com)



DISTRIBUIDOR